



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD 85-265V 30W 4000K IP65 PLUS

Κωδικός: 146-57048

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σειρά Προϊόντων: PLUS

Ονομαστική Ισχύς 30W
(W):

Τάση Τροφοδοσίας 85-265V
(V):

Συχνότητα 50/60Hz
Λειτουργίας (Hz):

Ένταση Ρεύματος 200mA
(A):

Θερμοκρασία 4000K
Χρώματος (K):

Απόδοση σε 4200lm
Lumen (lm):

Lumen/ Watt: 140lm/Watt

Lumen/ Chip: 150lm/Chip

Σύνολο Chip: 30pcs

Watt/ Chip: 1W/Chip

Μέγεθος Chip: 2835

Μάρκα Chip: Epistar

Μάρκα 4000K
Τροφοδοτικού: SHNG

Περιλαμβάνεται Ενσωματωμένο στην πλακέτα
Τροφοδοτικό:

Τύπος Led: SMD2835

Συντελεστής >0,95
Άεργου Ισχύος
(PF):

Χρωματική >80
Απόδοση CRI (Ra):

Διάρκεια Ζωής (h): 50000h

Βαθμός IP65
Στεγανότητας (IP):

Συντελεστής IK08
Κρούσης (IK):



EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Γωνία Δέσμης:	120°
Χρόνος Έναυσης (sec):	0,5 sec
Ενεργειακή Κλάση:	A++
Χρόνια Εγγύησης:	3 Χρόνια
Κύκλοι Μεταγωγής (ON/ OFF):	25000
Θερμοκρασία Λειτουργίας °C:	-40°C - +50°C
Ύψος Τοποθέτησης:	6 - 10mtr
Υλικό Προϊόντος:	Αλουμίνιο
Χρώμα Προϊόντος:	Γκρι/ Grey
Μήκος:	330mm
Πλάτος:	115mm
Ύψος:	52mm
Μεικτό Βάρος Προϊόντος (Kg):	0,650kg
Κιβωτοποίηση (τεμ):	1
Συσκευασία:	Brown Box with Sticker
Πιστοποιητικά:	Na/ Yes
Ένδειξη CE:	Na/ Yes
Κλάση:	Class I
Τύπος Σύνδεσης:	Καλώδιο/ Wire
Γείωση Αντικειμένου:	Na/ Yes
Διατομή Καλωδίου:	3x0,75mm
Μήκος Καλωδίου:	300mm
Γενικές Πληροφορίες:	Οπή Σύνδεσης: Φ42mm , Ψύκτρες / Πτερύγια, Πολυκαρβονικό αντοχής UV

