



**ΣΕΙΡΑ, 200 LED
3mm, 31V, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΣ
3, ΜΕΤΑΣΧΗΜ/
ΣΤΗ, ΠΡΟΕΚΤ ΠΑΡΟΧΗΣ
300cm, ΠΡΑΣΙΝΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ, ΛΕΥΚΟ & ΘΕΡΜΟ
ΛΕΥΚΟ LED
ΕΝΑΛΛΑΞ, ΑΝΑ 5cm, IP44**

Κωδικός: 600-11316

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατηγορία:	Σειρά/Line
Τύπος λαμπτήρα:	LED
Υλικό προϊόντος:	Πλαστικό-Χαλκός/Plastic-Copper
Συνολικός Αριθμός Λαμπτήρων/Λαμπάκια:	200
Χρώμα καλωδίου:	Πράσινο/Green
Χρώμα λαμπτήρα:	Θερμό Λευκό, Λευκό/White, Warm White
Θερμοκρασία Χρώματος (Kelvin):	7500-8500
Μέγεθος λαμπτήρα (mm):	3
Πρόγραμμα:	Όχι/No
Συνολικοί Κοννέκτορες:	Έως 3/Til 3
Χρονοδιακόπτης:	Όχι/No
Μνήμη:	Όχι/No
Ροοστάτη:	Όχι/No
Ασύρματη σύνδεση:	Όχι/No
Μήκος (cm):	12
Ύψος (cm):	10
Πλάτος (cm):	14
Απόσταση λαμπτήρων (cm):	5
Προέκταση παροχής (cm):	300
Τροφοδοσία:	Μετασχηματιστής/Adaptor



Είσοδος/Εξοδος Μετασχηματιστή:	Input:100-240V-50- 60Hz/Output:31V-193mA-6W
Watt Μετασχηματιστή:	6
Volt_Amber_Watt/Led ή Λαμπάκι:	3V-20mA-0,06W
Συνολική κατανάλωση σε Watt:	6W
Βαθμός Στεγανότητας (IP):	IP44
Τύπος καλωδίου:	PVC
Διατομή καλωδίου Παροχής (mm):	1,5
Διατομή χαλκού Παροχής (mm):	0,19
Ώρες λειτουργίας:	50.000 Ώρες/Hours
Μεικτό Βάρος Τεμαχίου G.W.(Kgr):	0,35
Καθαρό Βάρος Τεμαχίου N.W. (Kgr):	0,3
Ποσότητα κιβωτίου:	12
Μεικτό Βάρος Κιβωτίου G.W. (Kgr):	4
Καθαρό Βάρος Κιβωτίου N.W. (Kgr):	3,5
Διαστάσεις κιβωτίου (cm):	32x30x26
Μήκος Κιβωτίου (cm):	32
Πλάτος Κιβωτίου (cm):	30
Ύψος Κιβωτίου (cm):	26
Τύπος Συσκευασίας:	Χρωματιστό Κουτί/Color Box
Διαστάσεις Συσκευασίας (cm):	12x10x14
Μήκος Συσκευασίας (cm):	12
Πλάτος Συσκευασίας (cm):	10
Ύψος Συσκευασίας (cm):	14
Χαρτί kgs στη Συσκευασία:	Add
Πλαστικό kgs στη Συσκευασία:	Add
Αριθμός CE:	DLO-200-31V-CW/WW-T

