



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 16W 3000K 220- 240V

Κωδικός: 145-55306

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα Προϊόντος: Λευκό/ White

Θερμοκρασία
Χρώματος (K): 3000K

Τάση Τροφοδοσίας
(V): 220-240V

Συχνότητα
Λειτουργίας (Hz): 50/60Hz

Ονομαστική Ισχύς
(W): 16W

Τύπος Σύνδεσης: Κλέμμα/ Terminal Block

Ένταση Ρεύματος
(A): 600mA

Βαθμός
Στεγανότητας (IP): IP66

Απόσταση
Ανίχνευσης: Επιτοίχια: max 15mtr, Οροφής: 2mtr -
8mtr/ Wall: max 15mtr, Ceiling: 2mtr -
8mtr

Ύψος
Εγκατάστασης: 3 - 4mtr

Ύψος: 87mm

Διάμετρος: 300mm

Μεικτό Βάρος
Προϊόντος (Kg): 1,300kg

Κιβωτοποίηση
(τεμ): 1\5

Συσκευασία: Color Box

Χρόνια Εγγύησης: 2 Χρόνια/ 2 Years

Πιστοποιητικά: Ncu/ Yes

Ένδειξη CE: Ncu/ Yes

Γενικές
Πληροφορίες: 75lm/Watt, Total lm: 1200lm, Included
Driver STR, Beam Angle: 180°/ 360°,
Starting Time: 0,5 sec



EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Γενικές Πληροφορίες:	A+, Led Type: SMD2835, Chip Brand: Epistar, 83chips, 14lm/Chip
Γενικές Πληροφορίες:	Flicker Free, PF: >0,90, CRI: >80, 15000 ON/OFF, 100000h, Dimmable, IK10, Class II
Γενικές Πληροφορίες:	Τύπος Ανιχνευτή: Αισθητήρας Μικροκυμάτων, Χρόνος Καθυστέρησης: 3sec έως 12min/ Detector Type: Microwave Sensor, Delay Time: 3sec to 12min
Γενικές Πληροφορίες:	Φορτίο Έκτακτης Ανάγκης: 1,2W DC, 6Led, 80lm/ Emergency Load: 1,2W DC, 6Led, 80lm
Θερμοκρασία Λειτουργίας °C:	-20°C - +40°C
Υλικό Προϊόντος:	Πλαστικό (UV Proof)/ Plastic (UV Proof)
Τύπος Μπαταρίας:	Lithium 18650/ 1500mAh
Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας:	7 - 10 Ημέρες/ 7 - 10 Days
Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας:	5h

